

Автоматический угловой волчок TAURUS W-280 для размельчения блоков замороженного мяса. Предназначен для размельчения блоков замороженного мяса до -20 оС и выполнения других технологических операций в зависимости от примененного оснащения.



Конструкционные преимущества:

- Исполнение из высококачественной кислотостойкой стали
- Высокое качество размельчаемого мяса
- Исполнение камеры нагнетания и нагнетательного шнека из очень прочного к стиранию кислотостойкого материала
- Два совместно работающих привода подающего и нагнетательного шнека обеспечивают оптимальный подбор количества дозируемого сырья
- Плавная регулировка скорости подающего шнека
- Плавная регулировка скорости нагнетательного шнека
- Автоматическая система подгона скорости подачи к заданной скорости рабочего шнека, управление типа Touch Panel
- Режущая система состоит из режущих инструментов высокого качества
- Оснащение нагнетательного шнека автоматической системой выталкивания
- Оснащение волчков внешним устройством для сепарации хрящей и оболочек (опция), а также сепаратором куриных костей (опция)
- Оснащение волчков предохранительной системой, включающей: защитную крышку горловины, площадку для обслуживания, стержневой выключатель для загрузочной воронки и крышку подающего шнека
- Оснащение волчков микропроцессорным контроллером, отвечающим за управление всеми параметрами во время работы
- Уникальная конструкция нагнетательного и подающего шнека, производство шнеков на обрабатывающих центрах типа CNC из одного куска стали методом обработки снятием стружки
- Специальная версия нагнетательного двухходового шнека для тяжелого сырья
- Возможность подбора шнеков в зависимости от ассортимента и требований клиента
- Специальное исполнение волчка для замороженных рыбных блоков

Волчек W-280

Диаметр горловины	мм	280
Объем воронки	дм ³	650
Обороты нагнетательного шнека – две скорости	об./мин.	до 240
Мощность двигателя привода нагнетательного шнека	кВт	156
Мощность двигателя привода загрузки	кВт	1,1
Общая мощность	кВт	до 175
Напряжение и частота питания	В, 50Гц	3х400
Производительность	кг/ч	до 21 000
Размеры		
длина/длина с загрузкой	мм	3545/3545*
ширина/ширина с загрузкой	мм	2365/2525*
высота/высота с загрузкой	мм	2330/3610*
Вес/Вес с загрузкой	кг	5100/5500*

*размеры со столбовой загрузкой

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu