

Отгораживающий барьер (система барьеров из кислотостойких труб) является одним из элементов санитарного шлюза на заводах пищевой промышленности. Устанавливается на пути перехода работников из социальных помещений (раздевалки, столовые и т.д.) в производственные помещения.

Заданием этого устройства является исключение возможности прохода из социального пространства в производственные помещения несогласно обязывающим правилам по перемещению работников. В сочетании со станцией дезинфекции рук SDR и системой барьеров BSH 01, оно является последним элементом оснащения санитарного шлюза на входе в производственные помещения.

Стандартные размеры:

- высота: 1000 мм
- длина: от 500 до 2000 мм
- диаметр трубы: 42 мм

Размеры барьеров: согласно потребностям клиентов.



Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu