

Мешалки рассола с охлаждением предназначены для изготовления и хранения рассола используемого для инъектирования мясных изделий. Мешалка позволяет быстро получать однородные рассолы без осадка при использовании сухих веществ, за счет тройной системы перемешивания. Предназначена для подготовки соляного раствора, для разведения в элементах мяса.



МЕШАЛКА РАССОЛА MS 400 CH - характерные узлы.

- Холодильная система с агрегатом ZCH-2.

Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Тройная система перемешивания компонентов раствора:
 - механическая,
 - циркуляционная,
 - инжекторная.
- Мешало около 19 об/мин.
- Эффективный центробежный насос.
- Приспособлен к интегрированию с инжектором.
- Автоматическая загрузка сухих компонентов.
- Приспособлено до транспортирования готового рассола.
- Холодильная система с агрегатом ZCH-2.
- Панель управления.

MS - 400 CH

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Объем главного резервуара | дм ³ | 400 |
| Максимальный ток | А | ~ 6,5 |
| Мощность двигателей:- мощность двигателя насоса,- мощность двигателя мешалки,- мощность двигателя вибратора, | кВт | 0,370,550,024 |
| Напряжение и частота питания | В, 50Гц (3Р+РЕ) | 3 × 400 |
| Общая установленная мощность | кВт | ~ 2,1 |
| Акустическая мощность | дБ (А) | ~ 70 |
| Питание к выключателю:- предохранитель,- сечение жил. | Амм ² | 3 × 162,5 |
| Масса | кг | 170 |
| Холодильная система с агрегатом | ZCH | ZCH 2 |
| Холодопроизводительность (окруж. темп. 27°C; темп. испарения 0°C) | кВт | 7,4 |
| Холодопроизводительность (окруж. темп. 27°C; темп. испарения -15°C) | кВт | 3,8 |
| Напряжение и частота питания | В, 50Гц (3Р+РЕ) | 3 × 400 |
| Общая установленная мощность | кВт | ~ 2,1 ÷ 2,9 |
| Акустическая мощность | дБ (А) | ~ 70 |
| Питание к выключателю:- предохранитель,- сечение жил. | Амм ² | 3 × 162,5 |
| Масса | кг | 130 |

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu